

Hilfsantrag 1

1. Fluchtwegsicherungsvorrichtung zur Sicherung einer Tür in einem Fluchtweg mit einer von einer Nottaste (1) schaltbaren und/oder betätigbaren Verriegelungsvorrichtung,
wobei die Nottaste (1) ein Gehäuse aufweist oder in oder an einem Gehäuse angeordnet ist, welches im Bereich eines Fluchtwegs montierbar ist, wobei das Gehäuse eine Vorderseite, eine Rückseite sowie diese verbindende Seitenflächen aufweist und ein Bedienelement zum Schalten und/oder Betätigen der Verriegelungseinrichtung an der Vorderseite des Gehäuses angeordnet ist,
und wobei das Gehäuse eine optische Alarm- und/oder Statusanzeige (114) aufweist, wobei das Gehäuse als Nottaste oder als Bedienelement ein verschiebbares Display (13) aufweist, welches beim Verschieben einen elektrischen Schaltkontakt betätigt oder einen Befehl oder eine Meldung generiert, um eine Verriegelungseinrichtung anzusteuern bzw. zu entriegeln und/oder einen Alarm auszulösen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die optische Alarm- und/oder Statusanzeige (114) Leuchtmittel aufweist, die als mehrfarbige LEDs oder steuerbare RGB-LEDs ausgebildet sind, und an zumindest zwei Seitenflächen des Gehäuses so angeordnet ist, dass die optische Alarm- und/oder Statusanzeige nach oben und zumindest einer Seite abstrahlt.
2. Fluchtwegsicherungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das verschiebbare Display (13) als berührungsempfindliches Display, insbesondere als Touchscreen, ausgebildet ist, welches beim Berühren einen Befehl oder eine Meldung generiert, um die Verriegelungsvorrichtung anzusteuern und/oder zu entriegeln und/oder einen Alarm auszulösen und vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Steuereinrichtung (14) als Steuer- und